

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP

N° 01-L5/26

1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MISTO RICICLATO

2

Usi previsti

Aggregato

0/63

Aggregato in frazione unica riciclato, ottenuto dal recupero e riciclaggio di materiali inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, idoneo ad essere utilizzato non legato e legato con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, conforme alla UNI EN 13242:2002+A1:2007

3

Fabbricante

SANI RINO SRL - Via Aldo Moro 13/B - 43035 Felino (PR)
C.F./P.IVA 02850570348 - tel.:0521 831189 - info@sanirino.it

4

5

Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione AVCP del prodotto (All. V CPR 305-2011) :

AVCP Sistema 2+

6a

ORGANISMI NOTIFICATI:

APAVE ITALIA CPM SRL N°0398 Certificato n° 0398/CPR/AG/24.017

Norma armonizzata: UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

7

Parametri	Prestazioni dichiarate/esito		Normativa di riferimento
Pres./Ass. Fibre Amianto	Non Rilevato		All. 1/B D.M. 06/09/1994
Tab.2 All.1- DM127/24	Conforme ai destini da "B" a "G"		Art. 4 All. 2 D.M. 127/2024
Test di cessione	Conforme		Tab. 3 D.M. 127/24
CONFORME AGLI USI	Corpo del rilevato		All. 2 D.M. 127/24 - UNI 11531-1:2024
Caratteristiche essenziali	Marcatura CE		UNI EN 13242:2002+A1:2007

7	Forma delle particelle	F120	SI20	cat.
	Dimensione delle particelle-Granulometria	d/D	0/63	G _A 85
	Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,36	
	Purezza			
	Contenuto di fini	f	f ₇	
	Blu di metilene (MB)	col/kgfraz.0	2,5	
	Equivalente in sabbia (SE)	%	SE 24	
	Percentuale di particelle frantumate	C	NPD	
	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₀	
	Stabilità di volume	V	NPD	
	Assorbimento d'acqua	%WA	5,89	
	Composizione/contenuto			
	Classificazione costituenti aggregato riciclato	cat.	Rc _{38,7} /Rcug ₅₀ /Rb 50-/Ra 20-/Rg ₂ /X ₁ /FL ₅	
	Cloruri	%	NPD	
	Solfati solubili in acido	AS	AS 0,2	
	Zolfo totale	S	NPD	
	Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS 0,2	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Sostanza umica	più chiaro	conforme
	Resistenza all'usura	M _{CE}	MDE 35	
	Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conforme al test di cessione ai sensi della Tab.3 DM 127/24 e Tab.2 All.1- DM127/24		
	Rilascio di altre sostanze pericolose			
	Durabilità al gelo/disgelo	FMS	NPD	

8

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Funzione Aziendale

Alfredo Sani

Direzione Generale (DGEN)

Felino (PR)

luogo

9

-

9

-

26

data

Geom. Ramuschi Davide (RCF)

Dichiarazione di Prestazione

redatta ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011 e del Regolamento Delegato (UE) N.574/2014

Rev. 16 del Settembre 2026